

Серія FS



EM POWER
LEADS
THE WAY

FS

ДОРОЖНЯ ФРЕЗА FS series



Самовирівнювальний дорожній фрезер призначений для видалення кірки з дорожніх покриттів, бетону у дворах, зішкрібання каміння або просто створення переходів чи доріжок на асфальтованому покритті. Машина доступна у 8 моделях шириною від 25 до 100 см і може використовуватися на міні-навантажувачах, екскаваторах-навантажувачах та гідростатичних фронтальних навантажувачах.

ОПЦІОНАЛЬНО

- Гідравлічне регулювання глибини
- Гідравлічний нахил барабана
- Різці (зуби) для бетону

- Комплект для поливу з баком та насосом 12/24 вольт
- Фрезерний барабан різної ширини та розмірів
- Індивідуальне кріплення до робочої машини

ПЕРЕВАГИ

- Незалежне регулювання глибини з обох боків у стандартній комплектації
- Гідравлічне бокове зміщення у стандартній комплектації для всіх моделей
- Комплект для подачі води попередньо встановлений у стандартній комплектації
- Просте та мінімальне обслуговування
- Постійна глибина фрезерування
- Максимальна видимість для оператора
- Стабільність та відсутність вібрацій



Стандартний потік	FS 25.15 - FS 35.15 - FS 40.15
Високий потік - середня потужність	FS 45.20 - FS 50.20
Високий потік - висока потужність	FS 60.23 - FS 75.23 - FS 100.20

Технічний параметр		FS 25.15	FS 35.15	FS 40.15	FS 45.20	FS 50.20	FS 60.23	FS 75.23	FS 100.20
Ширина фрезерування	mm	250	350	400	450	500	600	750	1000
Максимальна глибина	mm	130	130	130	170	170	200	200	170
Вага	kg	400	485	570	760	800	890	1000	1120
Стандартні асфальтові зуби (різці)	n.	27	37	42	47	52	62	77	102
Мінімальна відстань від стіни	mm	50	50	50	60	60	60	60	60
Тиск	bar	250/150	250/150	300/150	300/150	300/150	300/150	300/150	300/150
МІНІМ/МАКСИМУМ витрати	l/min	30/60	40/60	40/80	70/140	80/140	100/160	100/180	100/120
Регулювання глибини		Незалежні правий та лівий механічні/гідравлічні							
Поперечне переміщення		Гідравлічне							
Бічне зміщення		0/650	0/650	0/650	0/650	0/650	0/650	0/650	0/650
Кут поперечний	°	16° Mec/ldr.	16° Mec/ldr.	16° Mec/ldr.	20° Mec/ldr.	20° Mec/ldr.	20° Mec/ldr.	20° Mec/ldr.	20° Mec/ldr.
Середня швидкість з 50% глибини	m/min	1-5	1-5	1-5	1-4,5	0,8-4,5	0,8-4,5	0,5-4	0,5-4
Розміри	l x p x a	1200 x 800 x 950	1200 x 800 x 950	1200 x 800 x 950	1700 x 1300 x 950	1700 x 1300 x 950	1700 x 1300 x 950	1700 x 1300 x 950	1700 x 1300 x 950

Вага та розміри можуть бути змінені без попередження. Вага не включає кріплення.

Distributed by:



Canalizzazioni /
Sottosuolo



Demolizioni



Editizia



Galleria / ambienti chiusi



Manutenzione verde
Agricola / Forestale



Riciclaggio



Cave / Miniere



Stradale



via Leogra, 5/A - 36010 Carrè (VI) ITALY



VENTA-ENERGY, LLC
01001, Bolshaya
Vasilkovskaya st., 145/1, Kiev,
Ukraine. ventaenergy.com
sale@ventaenergy.com
+38 067 575 85 95
Myhal Vladyslav